

LINEA CLASSIC

## CASAVIVA FISSATIVO

Fissativo antimuffa per interni  
CODICE 7D-013-2094

### DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Fissativo per interni alcali-resistente, con proprietà antimuffa, particolarmente indicato per tutti i supporti murali quali gesso, cartongesso, rasature a calce, intonaci civili; riduce ed uniforma gli assorbimenti del supporto, garantendo un perfetto ancoraggio delle mani successive dei prodotti di finitura. La presenza di sostanze organiche attive, protegge meglio l'intero ciclo di pittura, rallentando la possibile formazione di muffe e funghi.  
Aspetto della pellicola essiccata: trasparente (non forma pellicola)

### CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>1h</b>	<b>12 h</b>	<b>25-40 m<sup>2</sup>/l</b>		
SECCO AL TATTO	PER RICOPERTURA	SU UNA MANO	da 400 % a 600 %	

### DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

<b>COMPOSIZIONE</b>	a base di polimeri acrilici in emulsione ed additivi antimuffa
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,01 ± 0.020 kg/l
<b>PUNTO DI INFIAMMABILITÀ</b>	Ininfiammabile
<b>SOLIDI IN VOLUME</b>	15 ± 0,5 %
<b>V.O.C.</b>	< 30 g/l
<b>VISCOSITÀ MEDIA</b>	(tazza DIN 4 a 21°C) 13 ± 3 s

## CICLI DI APPLICAZIONE

Applicare su supporto asciutto, compatto eliminando ogni traccia di polvere.

- **Muri nuovi**  
Applicare una mano a pennello di Casaviva Fissativo.
- **Muri già pitturati**  
Eliminare tempere, vecchie pitture sfarinanti e non aderenti, mediante carteggiatura o spazzolatura. Stuccare eventualmente e applicare dove necessario una mano a pennello di Casaviva Fissativo.

## AVVERTENZE

- Non applicare su intonaci freschi o particolarmente alcalini : rispettare il tempo di asciugatura, indurimento e maturazione di almeno 3-4 settimane.
- Regolare la diluizione in funzione dell'assorbimento del supporto, in modo che la superficie sia impregnata, evitando la formazione di una pellicola superficiale
- Teme il gelo
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole
- Applicare a temperature comprese tra 5 e 35 °C
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- La resa è in funzione dell'assorbimento del supporto

Revisione N° 0 di febbraio 2017



**BOERO BARTOLOMEO S.p.A.** si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo, se ne limita la responsabilità, alla sola qualità.