



**rover**  
TECH

# OLIMPIA

## SBS 914

**SMALTO BRILLANTE**

[www.rovertech.it](http://www.rovertech.it)

P0099490300001000-V0-2021



**rover**  
TECH

Boero Bartolomeo S.p.A.  
Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy  
Tel. +39 010 5500.1 Fax +39 010 5500.300  
[sales.rover@boero.it](mailto:sales.rover@boero.it) - [www.rovertech.it](http://www.rovertech.it)



GRUPPO BOERO  
DAL 1831



## OLIMPIA • SBS 914

I supporti in ferro necessitano di una periodica manutenzione a causa dei danni provocati dagli agenti atmosferici. Con il passare del tempo lo smalto si deteriora, la protezione contro la ruggine si riduce sensibilmente e si innesca il processo di ossidazione e conseguentemente di corrosione. Ciò comporta un graduale assottigliamento del ferro peggiorando gradualmente le sue caratteristiche meccaniche



Per operare un'adeguata manutenzione dei supporti in ferro si rende necessaria una periodica tinteggiatura, in particolare in esterno. L'applicazione di OLIMPIA SBS 914 garantisce una protezione dei supporti dagli agenti atmosferici: la formula a base di resine alchidiche ad alto contenuto di solidi assicura ottimi risultati duraturi nel tempo.

# OLIMPIA • SBS 914

Smalto brillante sintetico ad alto solido, caratterizzato da ottima dilatazione ed elevata elasticità del film, eccellente copertura e pienezza. Di facile applicazione anche su superfici estese, è indicato per la protezione e la finitura di qualità di supporti quali legno, ferro, metalli non ferrosi, adeguatamente preparati, sia per interni che per esterni.

 **ELEVATA  
BRILLANTEZZA**

 **EXTRA  
RESISTENTE**



## INTERNI ED ESTERNI FERRO E LEGNO

### CICLO APPLICATIVO:

Il supporto deve essere opportunamente preparato ed esente da sporco, unto, grasso ed eventuali tracce di ruggine. Carteggiare bene le pitture preesistenti, rimuovendo le parti in fase di distacco. Su supporti non verniciati applicare preventivamente una o due mani di fondo specifico: su **FERRO ROVERCROMO EXTRA FAP 911**, su **LEGNO SUPERBA EXTRA FPO 010**. Procedere con l'applicazione di due mani di OLIMPIA SBS 914. Si consiglia di sovrapporre un eventuale antiruggine nell'arco delle 48 ore. Trascorso tale tempo è necessario abrasivare prima di procedere con l'applicazione della finitura.

 **ATTREZZI**  
Pennello  
Rullo

 **DILUIZIONE IN VOLUME**  
Pronto all'uso

 **RESA PER MANO**  
12-14 m<sup>2</sup>/Lt

 **ESSICCAZIONE**  
Fuori polvere: 2-4 h  
Secco al tatto: 4-6 h  
Sovrapposizione: 24 h

# OLIMPIA • SBS 914



**AVORIO MEDIO**  
COD. 125



**GIALLO CADMIO**  
COD. 961



**ROSSO ITALIA**  
COD. 411



**COCCO**  
COD. 254



**CIOCCOLATO**  
COD. 255



**CASTORO**  
COD. 256



**TESTA DI MORO**  
COD. 253

# OLIMPIA • SBS 914



**VERDE VITTORIA**  
COD. 509



**VERDE BOTTIGLIA**  
COD. 508



**VERDE PAVONE**  
COD. 507




**BLU PULLMAN**  
COD. 640



**BLU**  
COD. 600



**GRIGIO ARDESIA**  
COD. 837



**BIANCO NEVE**  
COD. 124



**GRIGIO CENERE**  
COD. 835



**GRIGIO COMETA**  
COD. 836



**BIANCO PERLA**  
COD. 123

Le tinte presenti in cartella sono soggette ad alterazioni e sono quindi da considerarsi indicative. Migliaia di altre tinte possono essere realizzate con il sistema tintometrico Rovermix.

Non utilizzare per lo stesso lavoro tinte pronte di serie e tinte realizzate a tintometro.