

ROVERSAN

SAM 008

COD. 7R5606

SOLUZIONE RISANANTE ANTIMUFFA



INTERNI ED ESTERNI

Superfici in muratura

Soluzione risanante pronta all'uso formulata con speciali additivi ad ampio spettro d'azione per la pulizia e il risanamento di pareti e soffitti infestati da muffe. Si applica direttamente sulle zone da trattare, in interno o in esterno, per rimuovere ogni traccia di muffe o alghe, prima di procedere alla finitura scelta.



**PRONTO
ALL'USO**



**RIMUOVE OGNI
TRACCIA
DI MUFFE O ALGHE**

PROPRIETÀ APPLICATIVE



ATTREZZI
Pennello



RESA PER MANO
6-8 m²/L



**DILUIZIONE IN
VOLUME**
Pronto all'uso



ESSICCAZIONE

Asciutto: 2-3 h
Sovrapplicazione: 5-6 h
con sé stesso e
maggiore di 24 h con
finiture a scelta

COLORE

Incolore

FORMATI DISPONIBILI

1 Lt

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300

sales.rover@boero.it - www.rovertech.it

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Trasparente	
COMPOSIZIONE	A base di sostanze organiche attive.	
PESO SPECIFICO	0,98- 1,02 kg/L a 20°C	ISO 2811
VISCOSITÀ TAZZA DIN	11- 12 s a 20°C	Tazza n°4 DIN 5321 I
CONTENUTO V.O.C. – C.O.V.	Prodotto non soggetto a Direttiva Europea (DIR 2004/42/CE).	

SISTEMA APPLICATIVO

Applicare una mano di ROVERSAN SAM 008 a pennello sulle zone infestate da muffe o alghe. Lasciare agire per 5-6 ore. Rimuovere le muffe spazzolando accuratamente. Eseguire una seconda applicazione (si consiglia una terza in caso di fioriture particolarmente consistenti). Lasciare asciugare per almeno 24-48 ore, prima di procedere con il ciclo di finitura prescelto.

AVVERTENZE

1. Agitare accuratamente prima dell'utilizzo.
2. Applicare in ambienti ben areati.
3. Consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto prima del suo utilizzo.
4. Non rimuovere le muffe prima dell'applicazione di ROVERSAN SAM 008 per non favorire la dispersione di spore nell'ambiente.
5. Nell'ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari.
6. Non applicare il prodotto se la superficie è stata trattata nei 15-20 giorni precedenti con ipoclorito di sodio (candeggina).
7. L'azione della pennellina aiuta una migliore penetrazione dei principi attivi.
8. Durante l'applicazione del prodotto si consiglia l'uso di guanti e occhiali protettivi.
9. Pulire gli attrezzi con acqua.
10. I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
11. Conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Novembre 2022

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300
sales.rover@boero.it - www.rovertech.it