

STUCCO IN POLVERE

COD. 7R5650

EFFETTO RIEMPITIVO



INTERNI

Superfici in muratura e legno

Stucco in polvere da miscelare con acqua ideale per mascherare e uniformare i difetti del supporto come fori, fessure o crepe. Permette di rendere la superficie omogenea e livellata. Può inoltre essere usato per rasare pareti ondulate.



MASCHERA
I DIFETTI DEL
SUPPORTO



UNIFORMANTE

PROPRIETÀ APPLICATIVE



ATTREZZI
Spatola



RESA PER MANO

Variabile a seconda
dello spessore
applicato



**DILUIZIONE IN
PESO**
50% con acqua
potabile



ESSICCAZIONE*

Indurimento posta: 30 min
Carteggiabile: 1 h
Sovrapplicazione: 6-12 h

*A seconda dello spessore applicato.

COLORE

Bianco

FORMATI DISPONIBILI

1Kg, 5 Kg, 20 Kg

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300

sales.rover@boero.it - www.rovertech.it

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

ASPETTO	Polvere bianca
COMPOSIZIONE	Polvere da miscelare con acqua prima dell'impiego.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LAVORABILITÀ	Circa 60 min
---------------------	--------------

SISTEMA APPLICATIVO

Il supporto deve essere sano, coerente, pulito ed asciutto, esente da macchie di umidità, tracce di sporco, grasso, etc. Vecchie pitture incoerenti o sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Mescolare accuratamente il prodotto con acqua fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi; attendere circa 10 minuti prima di applicare il prodotto. Su superfici in muratura o legno procedere con l'applicazione a spatola dello STUCCO IN POLVERE in quantità variabile in base alle condizioni del supporto.

AVVERTENZE

1. Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
2. Per livellare e riempire grosse imperfezioni applicare più strati sovrapposti, rispettando i tempi di essiccazione indicati.
3. Su legno nuovo, la rasatura con lo stucco si esegue solo dopo aver applicato una mano di prodotto tradizionale (es. SUPERBA EXTRA FPO 010).
4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C e con umidità relativa superiore all'85%.
5. Pulire gli attrezzi con acqua.
6. I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
7. Conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l'Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare i Manuali di Assovernici.

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A.

CQ Rev. 0
Novembre 2022

Boero Bartolomeo S.p.A.

Via G. Macaggi, 19 - 16121 Genova - Italy

Tel. +39 010 5500.1 - Fax +39 010 5500.300

sales.rover@boero.it - www.rovertech.it